

医疗版

# AM-MP80S

## 新医护 轻旗舰

新一代医疗版AM-MP80S，性能、体验全线拉满。除了不俗战力的机身配置，还拥有优秀的医护品质，耐化学品外壳设计，支持药监码、UDI码等多种条码识读。



7模40+频  
全球频段



5000mAh  
18W快充



2.4G+5G  
双频WiFi



1.5W超线性扬声器

### 抗菌&可消毒外壳

外壳采用耐化学品医疗保健塑料，可支持75%浓度酒精进行整机擦拭（含屏幕），支持放置消毒柜消毒，还能够承受超过数十种消毒剂的清洗。

### 双摄扫码头 横扫药监码&UDI码

采用民德新一代高性能双摄扫码头ME5066，双摄扫码，双倍速度，双倍效率，精准识读药监码，UDI码以及各类一维码、二维码和DPM码等。

### 工业丽屏

采用5.45英寸工业级IPS高清显示屏，阳光屏配置，逆光、强光也有出色可读性，同时还支持手套和湿手操作。

### 大电量 极速充

配置5000mAh大电池，背壳采用一键弹射式电池卡扣设计，换电快如闪电；配合QC3.0快充，无惧电量焦虑。

### 企业级MDM管理平台

企业级定制操作系统，企业级设备云管理平台HMS，双重定制，全面提升业务战斗力。

### IP68硬派三防

IP68高等级防尘、防水，可承受任意角度的1.5米水泥地跌落，和1.5米水深下的超过30分钟浸泡。

物理参数	
外形尺寸	156(长)×75(宽)×14.5(厚)mm
重量	249 g / 8.78 oz. (含电池)
显示屏	5.45英寸, 1440 (H)×720(W) HD+, 工业级IPS高清显示屏
成像仪窗口	Corning Gorilla 玻璃
触摸屏	双重模式电容式触控, 支持手写笔或不带手套手指或戴手套手指输入 (导电手写笔单独销售); 康宁大猩猩玻璃
背光	450 NITS, LED背光
电池	可充电锂电池, 额定容量3.85V/5000mAh, 支持QC3.0快充
扩展插槽	MicroSD卡, 支持SDHC、SDXC, 最大可支持256GB
扩展接口	背部POGO PIN: 扫描手柄接口
SIM 卡插槽	2 x Nano SIM卡, 1 x e-SIM(选配)
通知	提示音; 多色LED; 振动马达
网络连接	2G/3G/4G, Wi-Fi, 蓝牙, 支持以太网底座
语音和音频	超线性扬声器 (1.5W), 听筒, 双麦克风 (支持降噪)
键盘	屏幕键盘和企业键盘
按键	六个可编程按键: 2个专用扫描按键, 电源按键, 音量调高/调低按键, 自定义按键
接口端口	底部USB 2.0, 支持OTG

性能参数	
CPU	8核, 2.0GHz
操作系统	Android 11.0 (通过GMS认证)
内存	6GB LPDDR3
闪存	128GB eMMC 5.1
用户环境	
工作温度	-20°C to +50°C
存储温度	-40°C to +70°C
湿度	5% to 95%, 无冷凝
密封等级	IP68
跌落规格	可承受多次从1.5 m 高处跌落水泥地面
翻滚规格	可承受 1000 次从 1.6 ft./0.5 m 高处滚落
静电放电	+/-15 kV 空气放电, +/-8 kV 直接放电

### 深圳安克曼物联智能科技有限公司

电话: 0755-83696666

邮箱: llj@akmsz.cn

地址: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1310-1311

#本页内容会因产品线调整不定期更新, 本公司对内容拥有最终解释权。

交互传感器技术 (IST)	
光传感器	自动调节显示显示屏背光亮度
磁力计	支持电子罗盘
运动传感器	6轴陀螺仪, 3轴加速计
近距离传感器	在听筒模式下 (语音通话) 自动禁用触控屏和关闭显示显示屏
指纹传感器	支持指纹解锁
数据采集	
扫描	ME5066
摄像头	前置——500万像素; f/2.4 光圈 后置——1300万像素自动对焦; 支持PDAF相位对焦; f/2.2光圈; 闪光灯LED 生成均衡白光; 支持手电筒模式
NFC	支持ISO14443A/B、ISO15693、MIFARE、FeliCa等, 支持读卡, 点对点
无线广域网	
无线频段	TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900)
数据速率	GPRS: DL / UL 171.2kbps EDGE: DL / UL 384 kbps CDMA1x: DL 153.6kbps / UL 153.6kbps EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps LTE: DL 150 Mbps (CAT4) / UL 75 Mbps (CAT5)
GPS	
定位系统	GPS-L1 支持A-GPS: 格洛纳斯; 北斗; 伽利略、QZSS、SBAS
无线局域网	
无线连接	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G 双频 Wi-Fi)
数据速率	5 GHz: 802.11a/n/ac — up to 433 Mbps 2.4 GHz: 802.11b/g/n — up to 200 Mbps
工作信道	CH1-CH13, CH36-CH165
安全和加密	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
快速漫游	支持 802.11r 快速漫游
无线 PAN	
蓝牙	蓝牙BT 5.0+ BR/EDR + BLE, 支持Wi-Fi共存, 支持蓝牙自动重连
通信距离	>10m
配件	
标配	电源适配器×1, USB Type-C数据线×1, 可充电电池×1